



Hercules:

Indirekt (hőcserélős) fix telepítésű hőlégfűvő.

A készülékek radiál ventilátorral, és blokkegő fogadására alkalmas helyvel, valamint belső termosztátos szabályozással és védelemmel vannak szerelve. Valamint külső termosztát csatlakozási hely került kialakításra.

Model:	HERCULES 100	HERCULES 160	HERCULES 200	HERCULES 260	HERCULES 330	HERCULES 400	HERCULES 460
Teljesítmény kW	103,35	155,90	195,75	265,12	327,90	395,35	459,30
Hatásfok %	90	90,5	90	90	89,5	89,5	90
Légszállítás m3/h	7500	9500	12000	17000	20000	24000	28000
Áramfelvétel kW	2 x 0,550	2 x 0,750	2,200	3,000	4,000	5,500	2 x 3,000
Levegő nyomás	230 PA	230 PA	250 PA	250 PA	260 PA	260 PA	260 PA
Feszültség V/Hz	1-230 / 50	1-230 / 50	3-400 / 50	3-400 / 50	3-400 / 50	3-400 / 50	3-400 / 50
olaj kg/h	8,76	13,21	16,58	22,46	27,78	33,50	38,92
Kémény Ø mm	150	150	200	200	250	250	300
dimensions mm (L x P x H)	1170 x 750 x 1660	1320 x 750 x 1760	1770 x 1000 x 2100	1770 x 1000 x 2100	2070 x 1200 x 2300	2070 x 1200 x 2300	2670 x 1200 x 2600
Machine kg	310	425	590	710	775	1040	1070