










## W 260 A – W 300 A GYÚJTÓÉGŐS VEZÉRLÉSŰ HŐLÉGFÚVÓ CSALÁD

Először benyomjuk a termo-szelep gombját és a készülékekbe beépített piezzo patron segítségével, begyújtjuk a főégőből kiáramló gázt. Körülbelül 20 másodperc múlva elengedjük a termo-szelepet, amely ezután figyeli a láng meglétét termo-elektromos lángérzéssel. A készülékhez csatlakoztatott termosztátot „0” állásba fordítjuk. Ezután csatlakoztatjuk a készüléket az elektromos hálózathoz, és bekapcsoljuk a főkapcsolót. Ezután elforgatjuk a termosztátot, így feszültséget adunk a ventilátornak és a gáz mágnes szelepnek is. Ekkor a fő égőből kiáramló gáz belobban, és fűteni kezd a hőlégfúvó.

Model:	W 260 A	W 300 A
Teljesítmény kW	48 - 82	53 - 98
Hatásfok % 	100	100
Légszállítás m <sup>3</sup> /h 	3270	3270
Elektromos teljesítmény kW	0,180	0,180
Feszültség V / Hz 	1-230 / 50	1-230 / 50
Fogyasztás kg / h 	3,44-5,84	3,77-6,96
Gáz nyomás bar / psi 	1,5	1,5 / 21,75
Gáz típus 	G 30 - 31	G 30 - 31
Vent. fordulatszám 	2800	2800
Gép méret mm 	690 x 340 x 540	975 x 525 x 470
Csomagolt méret mm	690 x 340 x 540	975 x 525 x 470
Készülék súly kg	22	35
Csomagolt súly kg 	24	40