



ATR 20, 30,...

- Абсолютно безопасная камера сгорания с удалением выхлопных газов через специальную пожаробезопасную выхлопную трубу
- Модель с установленной вагонеткой для легкого транспортирования
- Контроль пламени с использованием фотовариатора и оборудования
- Безопасный термостат для избыточной температуры
- Крепкая металлическая структура, окрашенная порошками эпоксидной смолы
- Безупречная огнеупорный стальной корпус
- Охлаждение термостата
- Выбор для ручного или автоматического управления, использующего внешний термодатчик
- Степень защиты IP44
- Подходит для закрытых помещений

Model:	ATR 20	ATR 30	ATR 30 H	ATR 50	ATR 50 H	ATR 70	ATR 80
Тепловая мощность (кВт)	20	32	32	48	48,5	68,5	80,6
Эффективность теплоотдачи (%)	85	85	90	84	90	85	84,7
Air outlet  m³/h	1750	1900	1900	1900	3500	3500	3900
Потребляемая мощность (кВт)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.75	0.75	0.82
Fan  R mm	300	350	350	350	500	500	500
Fuel consumption  kg/h	1,69	2,5	2,5	4,0	4,1	5,8	6,8
 Емкость топливного бака (л)	105	150	150	150	150	150	150
Потребляемая энергия (В/Гц)	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50

Система нового поколения обогревателей **Atr** высокой производительности с регулятором горения и четырьмя степенями защиты. Надежный внешний термодатчик позволяет работать в автоматическом режиме. Простота в управлении и высокая производительность делают аппараты данного класса наиболее распространенными для средних и больших помещений.