



GR 10, 15,....

- Крепкая металлическая структура, окрашенная порошками эпоксидной смолы
- Безупречная стальная быстродействующая горелка
- Блок управления в термоизоляционном материале и степенью изоляции IP 44
- Безопасность пламени постоянно проверяется с использованием встроенного термостата и соленоидального клапана
- Двигатель с тепловой защитой
- Тип, одобренный германским промышленным стандартом DVGW
- Подходит для открытых или полукрытых площадей

Model:	GR 10	GR 15	GR 15 R	GR 25	GR 25 R
Тепловая мощность (кВт)	10,2	15	6,1 - 15	25	17,3 - 27,3
Air outlet  m³/h	250	450	450	650	650
Эффективность теплотдачи %	100	100	100	100	100
Расход топлива (кг/ч)	0,73	1,11	1,16	1,80	1,94
Потребляемая мощность (кВт)	0,029	0,029	0,029	0,080	0,080
Давление топлива (бар)	0,5	0,5	1,5	0,5	1,5
Потребляемая энергия (В/Гц)	1-230/240 / 50	1-230/240 / 50	1-230/240 / 50	1-230/240 / 50	1-230/240 / 50
Масса (кг)	6,5	8	8	10	10
Machine dimensions mm (L x P x H)	195 x 275 x 365	295 x 245 x 460	295 x 245 x 460	295 x 245 x 530	510 x 230 x 400