



MZR 15, 20,...

- Прямое сгорание: выхлопные газы сгорания смешаны с воздухом
- Установленная на вагонетку модели для легкого транспортирования
- Проверка пламени, использующий фотовариатор и оборудование
- Безопасный термостат для избыточной температуры
- Крепкая металлическая структура, окрашенная порошками эпоксидной смолы
- Безупречный огнеупорный стальной корпус
- Охлаждение термостата
- Выбор для ручного или автоматического управления , использующего окружающий термодатчик
- Идеально подходит для открытых и полукрытых площадей
- Градус защиты IP44

Model:	MZR 15 P	MZR 20 P	MZR 30 P	MZR 40 P	MZR 50 P
Тепловая мощность (кВт)	16,1	20	30	40	50
 Légszállítás m3/h	600	600	1750	1750	1750
Потребляемая энергия (В/Гц)	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50
Расход дизельного топлива (кг/ч)	1,36	1,70	2,53	3,37	4,22
 Емкость топливного бака (л)	20	20	35	35	35
Készülék méretek	760X305 X530	760X380 X580	1200X540 X640	1200X540 X640	1200X540 X640
 Készülék súlya kg	21	24	48	48	48
Потребляемая мощность (кВт)	0,080	0,080	0,150	0,150	0,150