



MZR P60, P80,...

- Прямое сгорание: выхлопные газы сгорания смешаны с воздухом
- Установленная на вагонетку модели для легкого транспортирования
- Проверка пламени, использующий фотовариатор и оборудование
- Безопасный термостат для избыточной температуры
- Крепкая металлическая структура, окрашенная порошками эпоксидной смолы
- Безупречный огнеупорный стальной корпус
- Охлаждение термостата
- Выбор для ручного или автоматического управления , использующего окружающий термодатчик
- Идеально подходит для открытых и полукрытых площадей
- Градус защиты IP44

Model:	MIZAR P 60	MIZAR P 80	MIZAR P 105
Тепловая мощность (кВт)	60	80	105
Эффективность теплоотдачи (%)	100	100	100
Légszállítás  m3/h	1900	3500	3500
 Диаметр вентилятора (мм)	350	500	500
Потребляемая энергия (В/Гц)	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50
Расход дизельного топлива (кг/ч)	5,06	6,75	8,8
 Емкость топливного бака (л)	70	120	120
Gép méret mm (L x P x H)	1720 x 590 x 890	1920 x 690 x 1040	1920 x 690 x 1040
Масса (кг)	71	128	128
 Потребляемая мощность (кВт)	0,300	0,750	0,750