



W 130E, 160E,.....

- Крепкая металлическая структура, окрашенная порошками эпоксидной смолы
- Безупречная стальная быстродействующая горелка
- Блок управления в термоизоляционном материале и степени изоляции IP 44
- Безопасность пламени постоянно проверяется с использованием встроенного термостата и соленоидального клапана
- Двигатель с тепловой защитой
- Блок управления мощности
- Тип, одобренный германским промышленным стандартом DVGW
- Подходит для открытых или полукрытых площадей

Model:	W 130E	W 160E	W 180E	W 200E	W 300E
Тепловая мощность (кВт)	11,14-27,3	23,35-37,3	30-46,5	37-69	40-97,5
Эффективность теплоотдачи (%)	100	100	100	100	100
Air outlet m3/h 	1000	1000	1450	3270	6000
Потребляемая мощность (кВт)	0,080	0,080	0,103	0,188	0,230
Потребляемая энергия (В/Гц)	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50
Расход топлива (кг/ч)	0,95-2,15	1,81-2,90	2,36-3,6	2,91-5,39	3,12-6,96
Давление топлива (бар)	1,5 / 21,75	1,5 / 21,75	1,5 / 21,75	1,5 / 21,75	2 / 29
 Тип газа	G 30 - 31	G 30 - 31	G 30 - 31	G 30 - 31	G 30 - 31
N° RPM 	2800	2800	2800	2800	2800
Machine dimensions mm 	510 x 230 x 450	510 x 230 x 450	600 x 270 x 500	650 x 330 x 550	1050x600x 500
Packing dimensions mm	530 x 240 x 520	530 x 240 x 520	620 x 280 x 600	670 x 340 x 650	-
Масса (кг)	9,6	9,6	16	20	39
kg Weight with packing	10	10	17	21	39