ZEUS 80E, 130E,…

- Безупречная камера сгорания и котел
- Полностью безопасная камера сгорания и отвод продуктов сгорания
- Эксклюзивные единичные модели
- Утепленный алюминиевый корпус со стальной рамой, с тремя степенями защиты
- Чрезвычайно тихий режим работы аппарата
- Внешний термодатчик для контроля работы аппарата
- Пожаробезопасная выхлопная труба с пониженным уровнем шума
- Установлена на колесной вагонетке для транспортировки
- Работает на дизельном топливе, сжиженном газе
- Подходит для закрытых помещений большой площади

Model:	ZS 80 E	ZS 130 E	ZS 160 E	ZS 220 E
Тепловая мощность (кВт)	71,80	120	160,50	213,90
Эффективность теплоотдачи (%)	91	90	91	90
Air outlet m3/h	6500	8000	12000	17000
Потребляемая мощность (кВт)	0,500	1,100	1,100	1,300
Потребляемая энергия (В/Гц)	1-230 / 50	1-230 / 50	3-400 / 50	3-400 / 50
Расход топлива (кг/ч)	6,08	9,67	13,60	18,12
Methane consump m3/h	7,22	12,07	16,15	21,51
G.P.L. consumption kg/h	5,48	9,17	12,27	16,35
Диаметр дымохода (мм)	150	200	200	200
Machine dimensions mm (L x P x H)	1620 x 830 x 1275	1850 x 980 x 1505	2400 x 1140 x 1755	2400 x 1140 x 1755
Machine weight kg	150	220	280	305