



ZU 80C, 130C,.....

- Безупречная камера сгорания и котел
- Полностью безопасная камера сгорания и отвод продуктов сгорания
- Эксклюзивные единичные модели
- Утепленный алюминиевый корпус со стальной рамой, с тремя степенями защиты
- Чрезвычайно тихий режим работы аппарата
- Внешний термодатчик для контроля работы аппарата
- Пожаробезопасная выхлопная труба с пониженным уровнем шума
- Установлена на колесной вагонетке для транспортировки
- Работает на дизельном топливе, сжиженном газе
- Подходит для закрытых помещений большой площади

Model:	ZU 80 C	ZU 130 C	ZU 160 C	ZU 220 C
Тепловая мощность (кВт)	71,80	120	160,50	213,90
Эффективность теплоотдачи (%)	91	90	91	90
Air outlet  m ³ /h	6500	8000	12000	17000
Потребляемая мощность (кВт)	0,750	1,100	1,500	2,200
Static pressure  PA	200	250	260	260
Потребляемая энергия (В/Гц)	1-230 / 50	1-230 / 50	3-400 / 50	3-400 / 50
Расход топлива (кг/ч)	6,08	9,67	13,60	18,12
Methane consum  m ³ /h	7,22	12,07	16,15	21,51
G.P.L. consump  kg/h	5,48	9,17	12,27	16,85
 Диаметр дымохода	150	200	200	200