

НТК



Мобильный теплогенератор непрямого нагрева Remko НТК - это дизельный отопитель с изолированной камерой сгорания. Область применения: автосервисы, склады, цеха, гаражные хозяйства, ангары, торговые и выставочные комплексы, сельскохозяйственные помещения и стройплощадки.

- Все компоненты, от системы управления до горелки, находятся в закрытых защитных кожухах.
- Отопление зимой, вентиляция летом.
- Легкий монтаж и демонтаж подъемным краном, погрузчиком.
- Устройство предварительного нагрева топлива в стандартной комплектации.
- Автоматический вентилятор с управлением частотой вращения.

Особенности конструкции



Мощный радиальный вентилятор

Влагонепроницаемый комнатный термостат, готовый к подключению, с мелкой градуировкой. Степень защиты IP 54, длина кабеля 10 м.
Влагозащищенный кабель со штепселем, содержащий защитное устройство из окрашенного стального листа

Дополнительные опции



REMKO НТК с теплоизолированным гибким воздуховодом

Спецификация Remko НТК 180

Наименование	Единица измерения	НТК180
Присоединение дымохода D	Мм	200
Размеры (высота/ширина/длина)	мм	1250/800/2400
Особенности конструкции		Дизельная блочная горелка
Топливо		Дизельное топливо
Расход топлива	кг/ч	16,5
Номинальное электропотребление	А	10,5
Вес с горелкой	кг	293,00
Потребляемая электрическая мощность	кВт	1,90
Присоединение воздуховодов D	мм	500
Выход горячего воздуха	м3/ч	10100
Максимальная тепловая мощность	кВт/час	167,00
Номинальная тепловая мощность	кВт/час	154,00
Максимальный напор воздуха	Па	290
Электропитание	В/Гц	230/1~/50